

Модель		TG25VE0A	TG35VE0A	TG50XA0A	TG70BB0B
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Pdesign Обігрів	Вт	2400	3200	4700	6400
SEER	Охолодження	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	Обігрів	5,1	5,1	5,1	5,1
Клас енергозбереження	Охолодження	A++	A++	A++	A++
Клас енергозбереження	Обігрів	A+++	A+++	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Вт	2600(800-3500)	3500(1200-4100)	5000(1000-6000)	7000(2500-8000)
Теплопродуктивність	Вт	2800(800-3500)	4000(1600-4300)	5600(1600-6250)	7100(2500-8500)
Номін. споживання (охол.)	Вт	735(180-1500)	1000(190-1500)	1540(260-2300)	2230(420-3000)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	680(180-1500)	1025(190-1500)	1550(350-2300)	2240(420-3200)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2	2,0	2,5
Циркуляція повітря	м3/год	550	600	1000	1100
EER Охолодження	Вт/Вт	3,54	3,50	3,25	3,14
COP Обігрів	Вт/Вт	4,12	3,90	3,62	3,17
Макс. струм	A	7,5	8	12,3	15,2
Холодоагент	-	R32	R32	R32	R32
Холодоагент , кіл-ть	грам	590	760	1200	1440
Рівень шуму, внутр. блок	дБ	39/38/36/34/31/26	40/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	54	54	56	56
Середнє споживання (Охол.)	кВт/год	149	201	287	389
Середнє споживання (Обігрів)	кВт/год	659	878	1290	1757
Живлення					
В/Гц/Ф	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинальний струм, А	Охолодження	3,3	4,4	6,8	9,9
	Обігрів	3,1	4,5	7	9,9
Система					
Компресор		GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Труби холодоагенту					
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,8)
Інше					
Розміри ШxВxД (мм)	Внутр. блок	950X275X208	950X275X208	1050X320X235	1220X320X235
	Зовн. блок	715×240×480	715×240×480	810x585x280	860x667x310
Вага (кг)	Внутр. блок	9	9	12	13
	Зовн. блок	26	27	38	48
Розміри в упаковці ШxВxД (мм)	Внутр. блок	1000×335×260	1000×335×260	1118×392×318	1315×392×318
	Зовн. блок	830×315×530	830×315×530	940×385×630	995x720x420
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	11	11	14	16
	Зовн. блок	29	30	42	52
Діапазон температур (°C)	Охолодження	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Обігрів	-20°C-24°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення	м	5	5	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	15	15	15	15
Перепад висоти	м	5	5	5	5
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	20	20	20
Перепад висоти	м	8	8		
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	20		