

Модель		TT20YD2D	TT25YD1D	TT35YD1D
Тип		T1, INVERTER	T1, INVERTER	T1, INVERTER
Продуктивність				
Холодопродуктивність	Вт	2150(650~2500)	2600(900~3000)	3200(900~3550)
Теплопродуктивність	Вт	2150(650~2500)	2650(900~3000)	3250(900~3550)
Номін. споживання (охол.)	Вт	670(240~950)	810(280~1230)	995(280~1350)
Номін. споживання (обігр.)	Вт	595(220~1000)	730(230~1200)	900(230~1300)
Клас енергозбереження Охолодження		A	A	A
Клас енергозбереження Обігрів		A	A	A
EER	Вт/Вт	3,21	3,21	3,22
COP	Вт/Вт	3,61	3,63	3,61
Видалення вологи	л/год	0,5	0,8	1,2
Циркуляція повітря	м3/год	550	550	580
Холодоагент		R410A	R410A	R410A
Холодоагент, кіл-ть	грам	480	540	610
Рівень шуму, внутр. блок	дБ	38/35/33/25	38/35/33/26	39/35/33/26
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	51	51	52
Живлення	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номінальний струм, А	Охолодження	3,7	3,7	4,5
	Обігрів	3,3	3,3	4,0
Система				
Компресор		RECHI	RECHI	RECHI
Труби холодоагенту				
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Інше				
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. блок	745×270×214	745×270×214	745×270×214
	Зовн. блок	660×482×240	660×482×240	660×482×240
Вага (кг)	Внутр. блок	7	7,7	7,9
	Зовн. блок	22,5	22,6	22,8
Розміри в упаковці ШхВхД (мм)	Внутр. блок	800×335×260	800×335×265	800×335×265
	Зовн. блок	780×530×315	780×530×315	780×530×315
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	8,5	9,2	9,4
	Зовн. блок	24,5	24,6	24,8
Діапазон температур (°C)	Охолодження	0°C-43°C	0°C-43°C	0°C-43°C
	Обігрів	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення	м	5	5	5
Макс. довжина	м	15	15	15
Перепад висоти	м	5	5	5
Кількість	грам/м	20	20	20