

Модель		QF25XW0E	QF35XW0E
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність			
Pdesign Охолодження	Вт	2600	3500
Pdesign Обігрів	Вт	2600	3500
SEER	Охолодження	8,8	8,5
SCOP	Обігрів	6	5,6
Клас енергозбереження	Охолодження	A+++	A+++
Клас енергозбереження	Обігрів	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Вт	2600(1000-4000)	3500(1000-4400)
Теплопродуктивність	Вт	3200(1600-4200)	4200(1600-4800)
Номін. споживання (охол.)	Вт	535(180-1050)	790(180-900)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	720(300-1250)	980(300-1280)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2
Циркуляція повітря	м3/год	600	650
EER Охолодження	Вт/Вт	4,86	4,43
COP Обігрів	Вт/Вт	4,44	4,29
Макс. струм	А	7	7
Холодоагент	-	R32	R32
Холодоагент , кіл-ть	грам	860	860
Рівень шуму, внутр. Блок	дБ	38/36/34/31/29/27	39/37/34/32/30/28
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	50	50
Середнє споживання (Охол.)	кВт/год	103	144
Середнє споживання (Обігрів)	кВт/год	659	714
Підігрів піддону	Вт	150W	150W
Живлення			
В/Гц/Ф	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинальний струм, А	Охолодження	2,4	3,5
	Обігрів	3,2	4,3
Система			
Компресор		GMCC	GMCC
Труби холодоагенту			
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Інше			
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. блок	978×313×217	978×313×217
	Зовн. блок	810×585×280	810×585×280
Вага (кг)	Внутр. блок	15	15
	Зовн. блок	33	33
Розміри в упаковці ШхВхД (мм)	Внутр. блок	1060×430×400	1060×430×400
	Зовн. блок	940×630×385	940×630×385
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	19,5	19,5
	Зовн. блок	37	37
Діапазон температур (°C)	Охолодження	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Обігрів	-25°C-24°C	-25°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	15	15
Перепад висоти	м	8	8
Кількість додаткового	грам/м	20	20