

Модель		KA25MR0F	KA35XR0F	KA50BS0F	KA70KT0F
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Pdesign Охолодження	Вт	2600	3500	5000	7000
Pdesign Обігрів Average	Вт	2400	2800	4000	5000
Pdesign Обігрів Warm	Вт	2400	3200	4200	6300
SEER	Охолодження	8,5	8,5	7,6	7,6
SCOP	Обігрів	5,1	5,1	5,1	5,1
Клас енергозбереження	Охолодження	A+++	A+++	A++	A++
Клас енергозбереження	Обігрів	A+++	A+++	A+++	A+++
Холодопродуктивність	Вт	2600(1000-3000)	3500(1000-4000)	5000(1000-6000)	7000 (1600-7200)
Теплопродуктивність	Вт	2700(1000-3000)	3800(1000-4200)	5400(1600-6250)	7200 (1800-7500)
Номін. споживання (охол.)	Вт	605(190-1500)	830(190-1600)	1315(260-2300)	2060(420-2760)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	640(190-1500)	950(190-1600)	1385(350-2300)	2085(395-2700)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2	2,0	2,2
Циркуляція повітря	м3/год	550	580	880	1100
Макс. струм	А	7,5	8	12,3	15,2
Холодоагент	-	R32	R32	R32	R32
Холодоагент , кіл-ть	грам	900	1000	1200	1600
Рівень шуму, внутр. блок	дБ	38/37/35/33/30/28	39/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	54	54	56	58
Середнє споживання (Охол.)	кВт/год	107	144	230	323
Середнє споживання (Обігрів)	кВт/год	659	878	1153	1729
Підігрів піддону	Вт	150W	150W	150W	150W
Живлення					
В/Гц/Ф	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номінальний струм, А	Охолодження	2,7	3,7	5,8	9,2
	Обігрів	2,8	4,2	6,2	9,3
Система					
Компресор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Труби холодоагенту					
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,8)
Інше					
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. блок	798×256×191	798×256×191	896×300×214	1008×325×217
	Зовн. блок	780×540×260	810×585×280	860×667×310	900×750×340
Вага (кг)	Внутр. блок	7,7	7,7	11	13,0
	Зовн. блок	33	37	43	58
Розміри в упаковці ШхВхД (мм)	Внутр. блок	850×320×260	850×320×260	960×360×300	1120×390×315
	Зовн. блок	910×600×360	940×630×385	995×720×420	1120×390×315
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	9	9	13	15,5
	Зовн. блок	37	41	49	63
Діапазон температур (°C)	Охолодження	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Обігрів	-30°C-24°C	-30°C-24°C	-30°C-24°C	-30°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення	м	5	5	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	15	15	20	20
Перепад висоти	м	8	8	15	15
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	20	20	30