

Модель		TV25XE0E	TV35XE0E	TV50BA0E	TV70DB0E
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Pdesign Охолодження	Вт	2600	3500	5000	7000
Pdesign Обігрів Warmer	Вт	2400	3200	4000	5000
SEER	Охолодження	8,5	8,5	8,1	7,9
SCOP	Обігрів	4,6	4,6	4,6	4,6
Клас енергозбереження	Охолодження	A+++	A+++	A++	A++
Клас енергозбереження	Обігрів	A++	A++	A++	A++
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000	7000
Теплопродуктивність	Вт	3000	4100	5600	7500
Номін. споживання (охол.)	Вт	550	795	1280	2000
Номін. споживання (обігрів)	Вт	715	1050	1400	2200
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2	1,7	2,4
Циркуляція повітря	м3/год	600	620	1000	1100
Макс. струм	А	8	8	12,3	15,2
Холодоагент	-	R32	R32	R32	R32
Холодоагент , кіл-ть	грам	910	1030	1220	1700
Рівень шуму, внутр. Блок	дБ	39/38/36/34/31/28	40/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Рівень шуму, зовн. блок	дБ	53	53	56	58
Середнє споживання (Охол.)	кВт/год	107	144	216	310
Середнє споживання (Обігрів)	кВт/год	730	974	1217	1522
Підігрів піддону	Вт	150W	150W	200W	250W
Живлення					
В/Гц/Ф	В	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинальний струм, А	Охолодження	2,5	3,5	5,7	8,9
	Обігрів	3,2	4,6	6,3	9,7
Система					
Компресор		GMCC	GMCC	Highly	Highly
Труби холодоагенту					
Труба рідина	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Труба газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,8)
Інше					
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. блок	934x270x210	934x270x210	1042 x238 x 315	1213 x 238 x315
	Зовн. блок	810×585×280	810×585×280	860×650×310	885×795×366
Вага (кг)	Внутр. блок	8.5	8.5	12	13
	Зовн. блок	36	37	50	60
Розміри в упаковці ШхВхД (мм)	Внутр. блок	1000×335×260	1000×335×260	1118×392×318	1289×392×318
	Зовн. блок	940×630×385	940×630×385	995×730×445	1050×890×500
Вага, Брутто (кг)	Внутр. блок	11	11	14	16
	Зовн. блок	40	41	55	65
Діапазон температур (°C)	Охолодження	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Обігрів	-30°C-24°C	-30°C-24°C	-30°C-24°C	-30°C-24°C
Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення	м	5	5	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	15	15	20	20
Перепад висоти	м	8	8	15	15
Кількість додаткового холодоагенту	грам/м	20	20	20	30