

| Модель                                       |             | CA25YR3F          | CA35YR3F          | CA50XS1F          | CA70BT1F          |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Тип                                          |             | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER |
| Продуктивність                               |             |                   |                   |                   |                   |
| Pdesign Охолодження                          | Вт          | 2600              | 3400              | 5000              | 6500              |
| Pdesign Обігрів                              | Вт          | 2400              | 3200              | 4200              | 6300              |
| SEER                                         | Охолодження | 6,1               | 6,1               | 6,1               | 6,2               |
| SCOP                                         | Обігрів     | 5,1               | 5,1               | 5,1               | 5,1               |
| Клас енергозбереження                        | Охолодження | A++               | A++               | A++               | A++               |
| Клас енергозбереження                        | Обігрів     | A+++              | A+++              | A+++              | A+++              |
| Холодопродуктивність                         | Вт          | 2600(1000-3000)   | 3400(1000-4000)   | 5000(1000-6000)   | 6500 (1600-7200)  |
| Теплопродуктивність                          | Вт          | 2700(1000-3000)   | 3800(1000-4200)   | 5600(1600-6250)   | 7100 (1800-7300)  |
| Номін. споживання (охол.)                    | Вт          | 855(190-1500)     | 1140(190-1600)    | 1540(260-2300)    | 2060(420-2760)    |
| Номін. споживання (обігрів)                  | Вт          | 700(190-1500)     | 1050(190-1600)    | 1550(350-2300)    | 2150(395-2700)    |
| Видалення вологи                             | л/год       | 0,9               | 1,2               | 2,0               | 2,2               |
| Циркуляція повітря                           | м3/год      | 550               | 550               | 880               | 1100              |
| Макс. струм                                  | A           | 7,5               | 8                 | 12,3              | 15,2              |
| Холодоагент                                  | -           | R32               | R32               | R32               | R32               |
| Холодоагент , кіл-ть                         | грам        | 460               | 580               | 1150              | 1300              |
| Рівень шуму, внутр. блок                     | дБ          | 38/37/35/33/30/28 | 39/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 | 48/45/43/40/39/35 |
| Рівень шуму, зовн. блок                      | дБ          | 54                | 54                | 56                | 56                |
| Середнє споживання (Охол.)                   | кВт/год     | 149               | 195               | 287               | 367               |
| Середнє споживання (Обігрів)                 | кВт/год     | 659               | 878               | 1153              | 1729              |
| Живлення                                     |             |                   |                   |                   |                   |
| В/Гц/Ф                                       | В           | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Номинальний струм, А                         | Охолодження | 3,9               | 5                 | 6,9               | 9,2               |
|                                              | Обігрів     | 3,1               | 4,7               | 7                 | 9,6               |
| Система                                      |             |                   |                   |                   |                   |
| Компресор                                    |             | GMCC              | GMCC              | GMCC              | HIGHLY            |
| Труби холодоагенту                           |             |                   |                   |                   |                   |
| Труба рідина                                 | дюйм (мм)   | 1/4 (6,35)        | 1/4 (6,35)        | 1/4 (6,35)        | 3/8 (9,52)        |
| Труба газ                                    | дюйм (мм)   | 3/8 (9,52)        | 3/8 (9,52)        | 1/2 (12,7)        | 5/8 (15,8)        |
| Інше                                         |             |                   |                   |                   |                   |
| Розміри ШхВхД (мм)                           | Внутр. блок | 790×255×200       | 790×255×200       | 890×300×220       | 998×325×225       |
|                                              | Зовн. блок  | 660×483×240       | 660×483×240       | 810×585×280       | 860×667×310       |
| Вага (кг)                                    | Внутр. блок | 7,1               | 7,1               | 10                | 11,0              |
|                                              | Зовн. блок  | 22,1              | 23                | 34                | 42                |
| Розміри в упаковці ШхВхД (мм)                | Внутр. блок | 850×320×260       | 850×320×260       | 960×365×300       | 1060×390×315      |
|                                              | Зовн. блок  | 780×530×315       | 780×530×315       | 940×630×385       | 995×720×420       |
| Вага, Брутто (кг)                            | Внутр. блок | 8,6               | 8,6               | 12                | 13,5              |
|                                              | Зовн. блок  | 25,4              | 26                | 38,5              | 46                |
| Діапазон температур (°C)                     | Охолодження | -15°C-43°C        | -15°C-43°C        | -15°C-43°C        | -15°C-43°C        |
|                                              | Обігрів     | -15°C-24°C        | -15°C-24°C        | -15°C-24°C        | -15°C-24°C        |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м           | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| Макс. довжина трубопроводу                   | м           | 15                | 15                | 15                | 15                |
| Перепад висоти                               | м           | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| Кількість додаткового холодоагенту           | грам/м      | 20                | 20                | 20                | 30                |
| Кількість додаткового холодоагенту           | грам/м      | 20                | 20                | 20                | 20                |
| Перепад висоти                               | м           | 8                 | 8                 |                   |                   |
| Кількість додаткового холодоагенту           | грам/м      | 20                | 20                |                   |                   |